

# BLUETECH CELULLOSE

1-TANIM : Bej ve krem rengi arasında, akışkan, toz hazır çimento bazlı ürünlerde

2- ÖZELLİKLER :

TEST DEĞERLERİ	SPEŞİFİKASYONLAR	BİRİM	TEST METHODU
Nem (paket içinde)	Max.8	%	ASTM D 1347-72
Viskozite (2% lik çözelti, 20°C, 20rpm)	60000 - 70000	Cps	Brookfield Akış Ölçer DV III
Partikül boyutu 250µm içinde (60 MESH)	Min.90	%	

→ Viskozite ASTM bazında ölçülmüştür.

## -PERFORMANS

- Çalışma performansını kolaylaştırır.
- Çökme direnci iyi
- Su talebi yüksektir

3- ÖNEMLİ SATIŞ NOTLARI :

- Bu ürün selüloz türevi ve endüstriyel uygulamalarda katkı olarak kullanılır.
- Ecza yada ilaç uygulamalarında kullanmak için tasarlanmamıştır.
- Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olduğunda lütfen bize baş vurunuz veya malzeme güvenliği bilgi sayfası içeren uyarı bilgilerini okuyun.

4- PAKETLEME :

- 20 kg net içi polyethylene kaplanmış çok katmanlı kağıt torba.